

## BOLETÍN TÉCNICO

### AFIX PASTA PARA JUNTAS

#### DESCRIPCIÓN

Afix Pasta para Juntas es un adhesivo en pasta de base acuosa, que permite la realización de juntas invisibles y reparaciones en tabiquerías, entregando como producto final uniones, empalmes y enmasillados más finos y terminaciones limpias.

#### USOS

Diseñado para uso en trabajos de junturas con fibra de vidrio y /o papel microperforado sobre paneles de yeso-cartón, y reparaciones de tabiquería: fibrocemento, madera, hormigón, estuco, ladrillo, entre otros.

#### DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Pasta color gris
Densidad a 25°C*	1,73 ±0,03 g/mL
Sólidos*	76 – 80 %
Tiempo de curado*	24 hrs
Capacidad de relleno*	≤ 2 mm aprox
Rendimiento aprox*	1,74 kg/m <sup>2</sup> (1mm espesor)

\* Especificaciones establecidas bajo condiciones controladas de Laboratorio.

#### FORMAS DE APLICACIÓN



Verifique que las superficies estén niveladas, sin fisuras, limpias, secas, libres de polvo y grasas.



Temperatura de trabajo entre 5°C a 35 °C.



Cinta de fibra de vidrio: coloque la cinta sobre la junta y presione con una espátula para que se pegue. Aplique la pasta sobre la cinta cubriéndola por completo; una vez seco, aplique una segunda capa.

Papel microperforado: aplique una primera capa de la pasta sobre el muro, coloque el papel sobre la pasta antes que comience a secar, y presione con la

espátula hacia afuera para eliminar posibles burbujas de aire. Una vez seco, aplique otra capa sobre el papel cubriéndolo por completo.

#### ATRIBUTOS

- Lista para usar
- Libre de solventes
- Secado rápido
- Para uso interior
- Otorga uniones más firmes y durables

#### PRECAUCIONES

- Revuelva antes de usar para homogenizar.
- Al momento de realizar la instalación, tome en cuenta las instrucciones del fabricante de la cinta de fibra de vidrio o papel microperforado.
- Limpie las herramientas utilizadas con agua antes que seque el producto.
- No elimine producto al alcantarillado.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provocar vómito y acudir a un médico.
- En caso de intoxicación, llamar a RITA Chile al +562 2777 1994.

#### SEGURIDAD

Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información de este Boletín Técnico y de la Hoja de Seguridad (HDS). Permanezca atento a los riesgos potenciales y siga las medidas de precaución, instrucciones de uso, consideraciones sobre disposición mencionadas en la HDS y embalaje. Clase de riesgo de transporte (ONU) - Producto no peligroso.

La HDS de este producto se puede solicitar por correo electrónico o por teléfono a la Consultoría Técnica de Artecola.

## VALIDEZ

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

## CONSULTORÍA TÉCNICA



consultoria.tecnica@artecola.cl



+562 2899 6374

## EMBALAJE



Pote 1 kg

## ALMACENAMIENTO



Ambiente seco y ventilado, en envases cerrados, alejado de fuentes de calor, rayos UV y/o Intemperie.  
(Temperatura entre 5 y 35 °C).

---

Artecola garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Artecola consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Artecola garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que, para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Artecola se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos, así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de estas pruebas se sale del ámbito de control de Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Artecola solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, bajo ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Artecola y sus distribuidores bajo ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo, pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Artecola y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Fecha de revisión: **01/06/2022**  
Esta revisión cancela y reemplaza todas las anteriores.

---