

BOLETIN TÉCNICO

AFIX SIN CLAVOS

DESCRIPCIÓN

Afix Sin Clavos es un adhesivo en pasta formulado a partir de polímeros sintéticos en dispersión, creado para sustituir el uso de clavos y/o tornillos en instalaciones y reparaciones. Listo para usar, posee un alto agarre inicial, es pintable una vez seco, con buena capacidad de relleno y libre de solventes. Su práctico formato lo hace ideal para manualidades y pequeñas reparaciones del hogar.

USOS

Diseñado para pegar molduras de poliestireno expandido (PS), cornisas, placas decorativas, junquillos y guardapolvos de madera sobre hormigón, albañilerías y tabiquerías. Se adhiere a sustratos como: metal, yeso, cerámica, vidrio, algunos plásticos, ladrillo, entre otros.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Apariencia | Pasta color blanco |
| Densidad a 25°C* | 1,29 ± 0,02 g/mL |
| Sólidos* | 76 - 80 % |
| Tiempo de secado* | ≤ 30 min aprox |
| Tiempo de curado* | 24 hrs |
| Capacidad de relleno* | Hasta 10 mm |
| Rendimiento aprox.* | 16 m lineales (2 mm espesor) |

* Especificaciones establecidas bajo condiciones controladas de Laboratorio.

FORMAS DE APLICACIÓN



Verifique que las superficies estén limpias, secas, libres de polvo y grasas.



Temperatura de trabajo entre 5°C a 35°C.



Aplique el adhesivo sobre el sustrato que desee pegar, una a la superficie y presione fuertemente durante unos minutos.

En caso de materiales muy pesados, aplique sobre la superficie y en algunos puntos del material, presione por unos minutos para mejor agarre y deje reposar. Retire el exceso de producto con un paño húmedo antes que seque.

ATRIBUTOS

- Fácil de usar
- Libre de solventes
- Fijación inmediata
- Para interiores y exteriores
- Posee capacidad de relleno
- Pintable una vez seco

PRECAUCIONES

- Limpie las herramientas y/o superficies con agua antes que seque el producto.
- No elimine producto al alcantarillado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provocar vómito y acudir a un médico.
- En caso de intoxicación, llamar a RITA Chile al +562 2777 1994.

SEGURIDAD

Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información de este Boletín Técnico y de la Hoja de Seguridad (HDS). Permanezca atento a los riesgos potenciales y siga las medidas de precaución, instrucciones de uso, consideraciones sobre disposición mencionadas en la HDS y embalaje.

Clase de riesgo de transporte (ONU) - Producto no peligroso.

La HDS de este producto se puede solicitar por correo electrónico o por teléfono a la Consultoría Técnica de Artecola.

ALMACENAMIENTO



Ambiente seco y ventilado, en envases cerrados, alejado de fuentes de calor, rayos UV y/o Intemperie.

(Temperatura entre 5 y 35 °C).

VALIDEZ

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

EMBALAJE



Pomo 200g

CONSULTORÍA TÉCNICA



consultoria.tecnica@artecola.cl



+562 2899 6374

Artecola garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Artecola consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe, pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Artecola garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que, para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Artecola se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos, así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de estas pruebas se sale del ámbito de control de Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Artecola solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, en ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Artecola y sus distribuidores en ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo, pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Artecola y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Fecha de revisión: **27/05/2022**
Esta revisión cancela y reemplaza todas las anteriores.
