

BOLETÍN TÉCNICO

AFIX ST CERÁMICO FLEXIBLE DA

DESCRIPCIÓN

Afix ST Cerámico Flexible DA es un adhesivo en polvo de doble acción, cuya fórmula a base de cementos, áridos y aditivos especiales crean un producto de alta calidad y desempeño. Diseñado para todo tipo de superficies: absorbentes y no absorbentes, para espacios en interior o exterior, para pisos y muros calefaccionados o estándar.

USOS

Instalación de cerámicos, azulejos, porcelanatos y piedras en general sobre losas, muros rígidos, tabiquerías flexibles (madera, vulcometal, etc.), en fibrocemento, placas de yeso-cartón, tableros estructurales. Para superficies de hormigón, albañilería, estucados, paneles de mortero, entre otros.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Polvo gris
Tiempo abierto*	20 – 30 min
Adherencia máxima*	28 días
Carga suelos y muros	Mín: 3mm Máx: 6mm (10mm caso especial para pisos)
Rendimiento**	Llana 6x6: 10,5 m ² /saco Llana 8x8: 6,5 m ² /saco Llana 10x10: 5 m ² /saco

* Especificaciones establecidas bajo condiciones controladas de Laboratorio.

** Valor depende del aplicador y del sustrato.

FORMAS DE APLICACIÓN



Verifique que las superficies estén limpias, secas, libres de polvo y grasas o cualquier desmoldante que afecte la adherencia del producto.



Temperatura de trabajo entre 5°C a 35 °C.



Agregue entre 5,5 a 6L de agua en un recipiente plástico limpio. Adicione lentamente el saco de Afix ST Cerámico Flexible DA, mezcle (de preferencia) con agitador mecánico de baja velocidad hasta que la mezcla este homogénea y sin la presencia de grumos o producto seco. Deje reposar por unos minutos y vuelva a agitar en caso de ser necesario.

Evaluación de absorción del suelo:

- 1) Si la superficie se encuentra sobre los 35°C, se recomienda enfriar el piso con agua limpia (agregando sin sobresaturar la superficie).
- 2) Se recomienda realizar una prueba simple, aplicando una pequeña cantidad de producto y verificando la adherencia y absorción del piso.

En superficies antiguas, porosas o absorbentes se recomienda utilizar Afix St Latex imprimador como promotor de adherencia, agregándolo a la fórmula y sustituyendo hasta un 50% del agua en la preparación del producto. En caso de que la superficie se encuentre desnivelada, se recomienda utilizar Afix St Nivelador antes de instalar el revestimiento, asegurando una buena adherencia. Aplique primero una capa de contacto con el lado liso de la llana dentada a utilizar.

ATRIBUTOS

- Excelente adherencia y resistencia a la tracción
- Para superficies absorbentes y no absorbentes
- Posee gran flexibilidad frente a dilataciones y contracciones de las superficies
- Cumple con los requisitos establecidos en la norma UNE EN12004 (Adhesivos para baldosas cerámicas)

PRECAUCIONES

- No elimine producto al alcantarillado.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provocar vómito y acudir a un médico.
- En caso de intoxicación, llamar a RITA Chile al +562 2777 1994.

SEGURIDAD

Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información de este Boletín Técnico y de la Hoja de Seguridad (HDS). Permanezca atento a los riesgos potenciales y siga las medidas de precaución, instrucciones de uso, consideraciones sobre disposición mencionadas en la HDS y embalaje.

Clase de riesgo de transporte (ONU) - Producto no peligroso.

La HDS de este producto se puede solicitar por correo electrónico o por teléfono a la Consultoría Técnica de Artecola.

VALIDEZ

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

EMBALAJE



Saco 25kg

ALMACENAMIENTO



Ambiente seco y ventilado, en envases cerrados, alejado de fuentes de calor, rayos UV y/o Intemperie.
(Temperatura entre 5 y 35 °C).

CONSULTORÍA TÉCNICA



consultoria.tecnica@artecola.cl



+562 2899 6374

Artecola garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Artecola consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe, pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Artecola garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que, para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Artecola se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos, así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de estas pruebas se sale del ámbito de control de Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Artecola solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, en ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Artecola y sus distribuidores en ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo, pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Artecola y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Fecha de revisión: **19/08/2022**
Esta revisión cancela y reemplaza todas las anteriores.
