

BOLETÍN TÉCNICO AFIX SUPERTRON MIX

DESCRIPCIÓN

Afix ST Mix es un mortero formulado con yeso y aditivos especiales que le permiten nivelar y reparar. Posee excelente trabajabilidad y otorga una fina terminación. Entrega al usuario mayor tiempo de trabajo y buen rendimiento en comparación a los yesos tradicionales.

USOS

Diseñado para reparar superficies de enlucidos y maquillajes de hasta 10mm de espesor; para uso interior en pisos y muros de áreas secas tales como: pasillos, dormitorios, salas de estar, etc.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Polvo blanco invierno
Rendimiento*	20 m ² /saco aprox. (1mm) 5 m ² /saco aprox. (3mm) 1,25 m ² /saco aprox. (5mm)

* Especificaciones establecidas bajo condiciones controladas de Laboratorio.


FORMAS DE APLICACIÓN



Verifique que las superficies estén limpias, secas, libres de polvo y grasas.



Temperatura de trabajo entre 5°C a 35 °C.



Agregue entre 10 a 15L de agua en un recipiente plástico limpio. Adicione lentamente el saco de Afix ST Mix, mezcle (de preferencia) con agitador mecánico a baja velocidad hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos.

Vierta la mezcla cubriendo desde los puntos más altos, distribuyendo en la superficie con llana metálica o platacho, presionando la mezcla sobre la superficie.

Si requiere espesores mayores a 5mm, aplique una segunda capa una vez que la primera esté

firme. Se recomienda dejar rugosa esta primera capa para asegurar la adherencia entre capas del nivelador.

Proteja el material aplicado del secado prematuro, evitando aplicación y exposición final a pleno sol y a corriente de aire.

ATRIBUTOS

- Excelente terminación
- Mayor tiempo de trabajo y rendimiento
- Uso interior en áreas secas

PRECAUCIONES

- No aplicar el producto sobre superficies con humedad permanente, como baños, cocinas o terrazas.
- Mantenga fuera del alcance de los niños
- No elimine producto al alcantarillado.
- Se recomienda uso de guantes y gafas protectores durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provocar vómito y acudir a un médico.
- En caso de intoxicación, llamar a RITA Chile al +562 2777 1994.

SEGURIDAD

Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información de este Boletín Técnico y de la Hoja de Seguridad (HDS). Permanezca atento a los riesgos potenciales y siga las medidas de precaución, instrucciones de uso, consideraciones sobre disposición mencionadas en la HDS y embalaje.

Clase de riesgo de transporte (ONU) - Producto no peligroso.

La HDS de este producto se puede solicitar por correo electrónico o por teléfono a la Consultoría Técnica de Artecola.

EMBALAJE



Saco 25kg

VALIDEZ

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

ALMACENAMIENTO



Ambiente seco y ventilado, en envases cerrados, alejado de fuentes de calor, rayos UV y/o Intemperie.
(Temperatura entre 5 y 35 °C).

CONSULTORÍA TÉCNICA



consultoria.tecnica@artecola.cl



+562 2899 6374

Artecola garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Artecola consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Artecola garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que, para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Artecola se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos, así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de estas pruebas se sale del ámbito de control de Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Artecola solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, bajo ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Artecola y sus distribuidores bajo ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo, pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Artecola y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Fecha de revisión: **01/07/2022**
Esta revisión cancela y reemplaza todas las anteriores.
